

Coperture fibrocemento

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



EDILFIBRO S.p.A. Strada Statale, 10 Km 164.700 Arena Po (PV)
09

DENOMINAZIONE PRODOTTO

SETTEONDE

Lastra ondulata in fibrocemento costituita da una matrice cementizia rinforzata da fibre sintetiche e naturali avente passo d'onda di 146 mm. altezza d'onda 48 mm. e spessore 6,5 mm. Lastre contenenti bandelle di polipropilene come rinforzo longitudinale nel senso parallelo delle onde sulla sezione trasversale. Larghezza nominale 1054 mm. Nelle versioni :

GRIGIO NATURALE

Le lastre sono idonee per coperture.

EN 494 - A3

TECNOLOGIA PRODUTTIVA

NT

ALTEZZA D'ONDA mm.

da 40 a 80

CLASSE

C1X

RESISTENZA ALL'URTO

CONFORME

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

A1

Ente certificante : ISTITUTO GIORDANO Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)

PRESTAZIONI AL FUOCO ESTERNO B_{roof} (ritenuto soddisfatto)

Il Presidente
G. Rogledi