

Coperture fibrocemento

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



EDILFIBRO S.p.A. Strada Statale, 10 Km 164.700 Arena Po (PV)

09

DENOMINAZIONE PRODOTTO

TEGOLIT 235

Lastra ondulata in fibrocemento costituita da una matrice cementizia rinforzata da fibre sintetiche e naturali avente passo d'onda di 235 mm. altezza d'onda 60 mm. e spessore 6,5 mm. Lastre contenenti bandelle di polipropilene come rinforzo longitudinale nel senso parallelo delle onde sulla sezione trasversale Larghezza nominale 980 mm. Nelle versioni :

GRIGIO NATURALE - ROSSO TEGOLA - TERRECHIARE
Le lastre sono idonee per coperture.

EN 494 - A3

TECNOLOGIA PRODUTTIVA

NT

ALTEZZA D'ONDA mm.

da 40 a 80

CLASSE

C1X

RESISTENZA ALL'URTO

CONFORME

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

A1

Ente certificante : ISTITUTO GIORDANO Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)

PRESTAZIONI AL FUOCO ESTERNO B_{roof} (considerato conforme)

Il Presidente
G. Rogledi

