

Coperture fibrocemento

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



EDILFIBRO S.p.A. Strada Statale, 10 Km 164.700 Arena Po (PV)

09

DENOMINAZIONE PRODOTTO

PLAKFORT 6

Lastra ondulata in fibrocemento costituita da una matrice cementizia rinforzata da fibre sintetiche e naturali avente passo d'onda di 177 mm. altezza d'onda 51 mm. e spessore 6,5 mm. Lastre contenenti bandelle di polipropilene come rinforzo longitudinale nel senso parallelo delle onde sulla sezione trasversale. Larghezza nominale 1095 mm. Nelle versioni :

GRIGIO NATURALE - RURALCO - COLORPLUS
Le lastre sono idonee per coperture.

EN 494 - A3

TECNOLOGIA PRODUTTIVA	NT
ALTEZZA D'ONDA mm.	da 40 a 80
CLASSE	C1X
RESISTENZA ALL'URTO	CONFORME
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	A1
Ente certificante : ISTITUTO GIORDANO Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)	
PRESTAZIONI AL FUOCO ESTERNO B_{roof} (considerato conforme)	

Il Presidente
G. Rogledi

