

Coperture fibrocemento

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



EDILFIBRO S.p.A. Strada Statale, 10 Km 164.700 Arena Po (PV)

09

DENOMINAZIONE PRODOTTO

TEGOLIT 235

Lastra ondulata in fibrocemento costituita da una matrice cementizia rinforzata da fibre sintetiche e naturali avente passo d'onda di 235 mm. altezza d'onda 60 mm. e spessore 6,5 mm. Lastre contenenti bandelle di polipropilene come rinforzo longitudinale nel senso parallelo delle onde sulla sezione trasversale Larghezza nominale 980 mm. Nelle versioni :

GRIGIO NATURALE - ROSSO TEGOLA - TERRECHIARE
Le lastre sono idonee per coperture.

EN 494 - A3

| | |
|--|------------|
| TECNOLOGIA PRODUTTIVA | NT |
| ALTEZZA D'ONDA mm. | da 40 a 80 |
| CLASSE | C1X |
| RESISTENZA ALL'URTO | CONFORME |
| CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO | A1 |
| Ente certificante : ISTITUTO GIORDANO Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) | |
| PRESTAZIONI AL FUOCO ESTERNO B _{roof} (considerato conforme) | |

Il Presidente
G. Rogledi

