



EDILFIBRO

PLAFONIT

SETTORE MERCEOLOGICO:

Prodotti in Fibrocemento per coperture e rivestimenti

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:

PLAFONIT

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Lastra nervata

TIPO DI PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO:

Lastra impiegata per soffittature con limitate distanze d'appoggio, nelle coperture industriali ed agricole

COMPOSIZIONE:

Le lastre PLAFONIT sono composte da una matrice cementizia rinforzata con fibre organiche, naturali e sintetiche (PVA – polivinilalcol), e sono esenti da fibre minerali come ad es. l'amianto.

COLORAZIONE:

Grigio naturale

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata resistenza meccanica all'urto – Indeformabilità – Insensibilità ai fenomeni elettrici – Permeabilità al vapore – Impermeabilità all'acqua – Imputrescibilità – Elevata resistenza ai cicli gelo e disgelo – Incombustibilità – Buona fonoassorbenza – Buon isolamento termico

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

Larghezza 1060 mm.

Lunghezza da 1100 a 1220 mm.

Disponibili lunghezze su misura a partire da 100 mm.

GARANZIE:

Garanzia decennale

MODALITÀ DI IMPIEGO E DI POSA IN OPERA:

Documentazione tecnica di posa disponibile su richiesta.

Istruzioni per l'installazione secondo Documentazione Tecnica 3-06 disponibile su richiesta

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE:

Tabella delle proprietà fisico-meccaniche disponibile su richiesta

MANUTENZIONE:

Nessuna

**EDILFIBRO**

Edilfibro SpA 27040 Arena Po (PV) - Italy S.S. n. 10 - Km 164,7 Tel. +39 0385 272811 Fax +39 0385 272311
www.edilfibro.it mail: vendite.italia@edilfibro.it edilfibro@edilfibro.it